

LOBADUR® WS 2K Contact

Toote kirjeldus

LOBADUR® WS 2K Contact on vesialuseline 2-komponentne kruntlakk viimistletud parketile.

Kasutusala

Viimistletud parketi kruntimiseks ilma vahelihvita. Sobib kasutamiseks enne uue parketi ülelakkimist, näiteks läikeaste tõstmisel.

Tehniline info

Artikkel nr	11520	Tööriistad	LOBATOOL teraslabidas
Giscode	W3/DD	Kulu	Ca 35m ² / pakend
Pakendi suurus	0,5kg ja 0,25kg kõvendi	Kuivamine	2 tundi
Pakkimine	Kast: 4x750g	Ladustamine ja transport	+5°C kuni +25°C, säilivusaeg 12 kuud.
		Lahustamine	Mitte lahustada! Toode on valmis kasutamiseks.

Kasutusjuhend

Põrand puhastada tolmust, lihvimine pole vajalik
LOBADUR WS 2K Contact kanda teraslabidaga peale
Lasta ca 2 tundi kuivada

Kanda peale LOBADUR vesialuseline lakk
Vajadusel konsulteerida toote maaletoojaga

Ettevalmistus

Segada vahekorra 2:1 ja hoolikalt loksutada
Segatud kruntlakk tuleb ära kasutada 2 tunni jooksul
Segatud lakki mitte hoida suletud nõus

Siintoodu on osa LOBADUR toodete üldisest informatsioonist, mida on hea arvesse võtta.