

## LOBASOL® HS Akzent 100 Wax

### Toote kirjeldus

Lahustivaba õli/vaha kombinatsioon.

### Kasutusala

Sobib LOBASOL® HS Akzent 100 õliga õlitatud põranda hooldamiseks.

### Olulised omadused

- 100 % kuivainesisaldus
- Ideaalne lisand Akzent 100 õlile
- Madal kulu

### Tehniline info

<b>Artikkel nr</b>	10602	<b>Kulu</b>	10-20 g/m <sup>2</sup> sõltuvalt puidu absorbeerimisvõimest; 0,75l/ ca 50-75 m <sup>2</sup>
<b>Pakendi suurus</b>	0,75l	<b>Kuivamisaeg</b>	
<b>Kuivaine sisaldus:</b>	100%	Kõndimine	12 tunni pärast
<b>Pakkimine</b>	Kast: 6x0,75l	Kerge koormus	24 tunni pärast
		Lõplikult valmis	10 päeva pärast
<b>Giscode</b>	Ö 10	<b>Ladustamine ja transport</b>	Ei ole külmaturundlik; kasutuskõlblik 36 kuud; ADR määratluse järgi mitteohtlik
		<b>Lahusti</b>	Mitte lahustada, toode on valmis

Kasutatud õliseid lappe ja teisi töövahendeid hoida suletud nõus. Õlivahaga kokkupuutunud lapid, poleervildid jm tuleks hoida vetteasetatuna eraldi asuvas ruumis või muuta tuleohutuks mõnel muul viisil.

### **NB! Ihesüttimise oht!**

### **Sisaldus:**

rafineeritud taimsed õlid (päevalille õli, linaõli), ränihape, taimsed vahad (karnauba), kuivamisained (pliivabad), antioksüdeerijad (fenooli ja oksiimi vabad), naturaalsed vahad (meevaha, karnauba vaha, kandelillavaha)

### Kasutusjuhend

LOBASOL® HS Akzent 100 Wax kantakse teraslabidaga põrandale ja poleeritakse koheselt valge vildiga. Liigne vaha tuleb kindlasti eemaldada!

Siintoodu on osa LOBASOL toodete üldisest informatsioonist, mida on hea arvesse võtta.