

## LOBADUR® Hybrid A.T.

### Toote kirjeldus

Puidu loomulikku tooni rõhutav, 1-komponentne elastne vesialuseline modifitseeritud õlide baasil polüetaan-dispersioonlakk ülisuurepärase vastupidavusega.

#### Kasutusala

Parkett- ja puitpõrandate lakkimiseks, alates tavakasutusest kuni väga kõrge koormuseni. Toob silmapaistvalt esile puidu loomuliku värvi, eriti tumedatel eksootilistel puitudel rõhutab selle säravat tooni. Lisaks tavapärasele vesialuselistele lakkidele omasele õhukesele kile tekitamisele, oksüdatiivse kõvenemise toimele lisanduval lakile eriomadused, eelkõige kõrge vastupidavus kriimustustele. See lakk vähendab silmapaistvalt lippide liimumist. Ei teki valgeid pragusid ühenduskohtadesse.

#### Olulised omadused

- Puidu looduslikku tooni rõhutav
- Vesialuseline
- Kahekordse kuivamisega
- Väljapaistvalt vastupidav

### Tehniline info

<b>Artikkel nr</b>	11049	<b>Kulu</b>	Rulliga 8-10 m <sup>2</sup> /l (iga kiht); 100-120 ml/m <sup>2</sup>
<b>Läikeaste</b>	Poolläikiv (ca 45)	<b>Tööriistad</b>	LOBATOOL rull DeLuxe 120, LOBATOOL rull Microfaser 100-120
<b>Kuivaine sisaldus</b>	36 +/- 1%	<b>Kuivamisaeg</b>	Ettevaatlikult üle põranda kõndida 4-6 tunni pärast, enne vahelihvi tegemist lasta kuivada vähemalt 8-10 tundi; kerge koormus pärast 24 tundi, lõplik kuivamine ca 5 päeva.
<b>Pakendi suurus</b>	Poolläikiv 5l	<b>Vahelihvimine</b>	Kui teine kiht peale kanda 24 tunni jooksul, siis vahelihv pole vajalik. Vahelihv enne viimast kihti ühtlustab pinda. Enne vahelihvi lasta kuivada vähemalt 8-10 tundi.
<b>Pakkimine</b>	Alus: 128x5l Kast: 4x5l	<b>Ladustamine ja transport</b>	Kindlalt suletud nõus, +5° C kuni +25° C. Säilimisaeg 12 kuud. ADR määratluse järgi ei kuulu ohtlike ainete hulka.
<b>Giscode</b>	W3+	<b>Lahusti</b>	Mitte lahustada, toode on valmis kasutamiseks. Kuivamise aeglustamiseks lisada max 5% LOBADUR Argo't.

2004/42/CE

EU VOC normatiiv seda liiki toodetele 140g/l (2007/2010) WS Hybrid A.T. sisaldab max 79 g/l LOÜ

Viskoossus DIN4 26+/- 1s

### Kasutusjuhend

- Korralikult loksutada
- Mitte valada otse põrandale, vaid kasutada LOBTOOL plastämbrit
- Kanda ühtlase kihina, kandes erineva paksusega erinevatesse kohtades jääb tulemus ebaühtlane



## LOBADUR® Hybrid A.T.

- Tingimata soovitame tammepuitu lakkides kasutada eelnevalt kruntlakki EasyPrime

### **Ettevalmistus**

*Pealekandmiseks ilma kruntlakita, nt eksootilistele puitudele*

- Ettevalmistatud põrandale kanda rulliga peale LOBADUR® Hybrid A.T. ja lasta kuivada
- Rullida teine kiht LOBADUR® A.T.
- Lasta kuivada, vahelihv
- Kanda rulliga peale LOBADUR Hybrid® A.T.
- Samal päeval ei ole soovitav kanda peale rohkem kui 2 kihti lakki; esimese lakikihi võib asendada sobiva kruntlakiga

*Tammepuidu lakkimine*

- Ettevalmistatud pinnale kanda rulliga WS EasyPrime
- Lasta kuivada üleöö
- Kanda rulliga peale LOBADUR® Hybrid A.T.

### **Sobivad krundid**

Soovi korral, eriti troopiliste puiduliikidel kasutada kruntlakina : LOBADUR® PrimaSeal (lahustibaasiline), LOBADUR® WS EasyPrime

Siintoodu on osa LOBADUR toodete üldisest informatsioonist, mida on hea arvesse võtta.