



Toote kirjeldus

Täiesti uut tüüpi vesialuseline lahusti- ja seebivaba hooldusvahend parkett- ja puitpõrandatele.

Kasutusala

Õlitatud parkett- ja puitpõrandatele

Tehases oksüdatiivõliga õlitatud parketile

Ei sobi kasutamiseks UV-õliga õlitatud parketil

Olulised omadused:

Valmis kasutamiseks, lahusti- ja seebivaba

Aitab säilitada õlitatud puitpinnale iseloomuliku mati välimuse

Sobib nii kogu põranda täishoolduseks kui ka väikesteks kohtparandusteks

Lihtne peale kanda lapi või zvammiga

Tehniline info

Artikkel nr	10100	Kulu	Vastavalt puidu imamisvõimele 1l-3l 100 m ² kohta. 1 liitriga saab katta 30-100 m ² .
pH	7,5	Kuivamisaeg	Peal võib kõndida 4-6 tunni möödudes, soovitatav lasta kuivada üleöö enne tavapärasesse kasutusse võtmist.
Pealekandmis- vahendid	Pehme riidelapp, zvamm, piserduspudel.	Ladustamine ja transport	+5°C +25°C juures ladustamisaeg 24 kuud. ADR määratluse järgi ei kuulu ohtlike ainete hulka.
Pakendi suurus	1l, 5l	Lahusti	Mitte lahustada, toode on valmis kasutamiseks.
Pakkimine	Alus: 600x11 Kast: 15x11		
	Alus: 128x5l Kast: 4x5l		

Giscode Ö 10

Sisaldus:

(vastavalt EU soovitudele) lõhnaained, metüülkloroisotiasolinoon, metüülisotiasolinoon

Kasutusjuhend

Uued mitmekihilised parketid, aga ka värskelt õlitatud põrandad:

Puhastada põhjalikult, eemaldada tolm ja mustus (tolmuimejaga)

Eriti musta pinna korral pesta ParettSoap'i lahusega, võib kasutada rohelist või bee'i vilti

Enne NatureOil pealekandmist peab põrand olema täielikult kuivanud

LOBACARE® NatureOil kanda lapi või zvammiga ühtlase kihina põrandale, ülelligne õli ära pühkida, vältida loikude tekkimist

Poleerida valge vildiga

Ulatuslikult kahjustatud põrandad:

Võivad vajada uuesti põranda õlitamist. Vt juhendid puitpõrandate õlitamise kohta.

Suurtele pindadele:

On toodet lihtsam kanda Spray-meetodit kasutades: piserdada NatureOil põrandale ja poleerida kogu põrand valge vildiga üle

Mitteimavatel pindadel:

Värskelt paigaldatud, tehases UV õliga õlitatud parkett võib hooldusvahendit mitte sisse võtta. Sellisele põrandale on sobilik hooldusvahend NatureWax

Põranda puhastamine ja hooldus – Õlitatud põrandate hooldamisel tuleb järgida LOBA® üldisi põranda hooldamise juhendit vastavalt DIN 18356.

Hoiatus : Iseenesliku süttimise vältimiseks tuleb kasutatud lapid, zvammid ja teised töövahendid hoiustada suletud anumates, kattes nad liivaga või uputades vette ja viia nad jäätmekäitlusesse tulekindlas anumas.

Hoolduskoristus : Cleaner/ WaxCleaner igapäevane koristus niiske mopiga

Hooldusõlitus : NatureOil . põranda kaitsekihi taastamiseks ja üldilme parandamiseks.

Süvapuhas : ParkettSoap . Sügavalt määratud pinna puhastamiseks.

Tehniline informatsioon

LOBACARE® NatureOil



Siintoodu on osa LOBACARE toodete üldisest informatsioonist, mida on hea arvesse võtta.