



Tehniline informatsioon

LOBACARE® NatureWax

Toote kirjeldus

Keskkonnasõbralik vesialuseline lahustivaba hooldusvaha õlitatud parkett- ja puitpõrandatele

Kasutusala

Esmaseks hoolduseks ja hooldusõlituseks õlitatud ja vahatatud põrandatele.

Olulised omadused:

Keskkonnasõbralik, mitmekülgne, esimene omasuguste hulgas toode

Kuigi algselt vees segunev, kaotab toode selle omaduse peale kuivamist

Valmis kasutamiseks, lahustivaba

Täidab avatud puidu poorid ja pakub kindlat kaitset määrdumise vastu

Lihntne peale kanda lapi või zvammmiga

Tehniline info

Artikkel nr	10105	Kulu	Vastavalt puidu imamisvõimele 1l-2l 100 m ² kohta.
pH	7,5	Kuivamisaeg	Ca 1 tund
Pealekandmis- vahendid	Pehme riidelapp, zvamm, piserduspudel.	Ladustamine ja transport	+5°C +25°C juures ladustamisaeg 24 kuud. ADR määratluse järgi ei kuulu ohtlike ainete hulka.
Pakendi suurus	1l, 5l	Lahusti	Mitte lahustada, toode on valmis kasutamiseks.
Pakkimine	Alus: 600x1l Kast: 15x1l		
	Alus: 128x5l Kast: 4x5l		

Giscode GE 10

Sisaldus:

(vastavalt EU soovitudele) lõhnaained, metüülkloroisotiasolinoon, metüülisotiasolinoon

Kasutusjuhend

Uued mitmekihilised parketid, aga ka värskelt õlitatud põrandad:

Puhastada põhjalikult, eemaldada tolm ja mustus (tolmuimejaga)

Eriti musta pinna korral pesta Cleaner' või Paret Soap' lahusega, mustuse eemaldamiseks võib kasutada rohelist või bee'it vilti

Enne NatureWax pealekandmist peab põrand olema täielikult kuivanud

LOBACARE® NatureWax kanda puuvillase lapi või zvammmiga ühtlase kihina põrandale, üleliigne õli ära pühkida, vältida loikude

tekkimist

Poleerida valge vildiga

Ülataslikult kahjustatud põrandad:

Võivad vajada uuesti põrandat õlitamist. Vt juhendid puitpõrandate õlitamise kohta.

Suurtele pindadele:

On toodet lihtsam kanda Spray-meetodit kasutades: piserdada NatureWax põrandale ja poleerida kogu põrand valge vildiga üle.

Põrandat puhastamine ja hooldus – Õlitatud põrandate hooldamisel tuleb järgida LOBA® üldisi põrandat hooldamise juhendit vastavalt DIN 18356.

Hoiatus : Iseenesliku süttimise vältimiseks tuleb kasutatud lapi, zvammmid ja teised töövahendid hoiustada suletud anumates, kattes nad liivaga või uputades vette ja viia nad jäätmekäitlusesse tulekindlas anumas.

Esmahooldus: NatureWax . enne põrandat kasutusele võtmist ja peale süvapesu

Hoolduskoristus : Cleaner/ WaxCleaner - igapäevane koristus niiske mopiga

Hooldusõlitus: NatureWax . põrandat kaitsekihi taastamiseks ja üldilme parandamiseks.

Süvapuhas: Parkett Soap . Eelmiste kaitsekihtide eemaldamiseks ja sügavalt määrdunud pinna puhastamiseks.