

LOBASOL® HS Select 100 Õli/Vaha

Toote kirjeldus

Lahustivaba taimsetel õlidel ja vahadel baseeruv põrandaõli. Toob nähtavale puidu loomuliku ilu.

Kasutusala

Sobib parkett- ja puitpõrandate õlitamiseks

Olulised omadused

- 100% kuivainesisaldus
- Madal kulu
- Toob nähtavale puidu loomuliku ilu
- Keskkonnasõbralik põrandaõli

Tehniline info

Artikkel nr	10621	Kulu	30-60 g/m ² olenevalt puidu absorbeerimisvõimest
Pakendi suurus	2,5l	Tööriistad	Lobatool teraslabidas, Lobatool rull Microfraser 60-80
Pakkimine	Alus: 120x2,5l Kast: 4x2,5l	Ühtlustamiseks Kuivamisaeg	Loba poleervilt (beež/punane)
Giscode	Ö 10	Ladustamine ja transport Lahusti	Kõndimine 12 tunni pärast Kerge koormus 24 tunni pärast Lõplikult valmis 10 päeva pärast +5C ^o kuni +25C ^o juures 36 kuud, ei ole ohtlik materjal ADR määratluse järgi. Mitte lahustada, toode on valmis

Kasutatud õliseid lappe ja teisi töövahendeid hoida suletud nõus. Õlivahaga kokkupuutunud lapid, poleervildid jm tuleks hoida vetteasetatuna eraldi asuvas ruumis või muuta tuleohutuks mõnel muul viisil.

NB! Ihesüttimise oht!

Toote üksikasjalik kirjeldus:

rafineeritud taimsed õlid (päevalill, saja), taimsed vahad (karnauba), puhastusained (pliivabad), antioksüdeerijad (fenooli ja oksiiimi vabad)

Kasutusjuhend

1) Tavalise koormusega põrandale –

Parketi pind peab olema kuiv, hästi lihvitud, puhastatud õlist, vahast, lihvimistolmust.

LOBASOL® HS Select 100 Õli/ Vaha kantakse maha õhukese kihina, kasutades Lobatool rulli „Microfaser 60-80”.

Põrandapinna ühtlustamiseks poleerida põrandat ca 60 min pärast beeži/punase vildiga.

2) Suure koormusega põrand –

Parketi pind peab olema kuiv, hästi lihvitud, puhastatud õlist, vahast, lihvimistolmust.

LOBASOL® HS Select 100 Õli/ Vaha kantakse maha õhukese kihina, kasutades Lobatool rulli „Microfaser 60-80”.

Põrandapinna ühtlustamiseks poleerida põrandat ca 60 min pärast beeži/punase vildiga. Peale üleöö kuivamist kandke roostevabast terasest pahtlilabidaga teine kiht LOBASOL® HS Select 100 Õli/ Vaha. Põrandapinna ühtlustamiseks poleerida põrandat beeži/punase vildiga.

Ettevaatust! Poleerimisel eemaldage kindlasti liigne õli põrandalt. Mõnede eksootiliste puitude korral võib kuivamisaeg olla pikem.

Siintoodu on osa LOBASOL toodete üldisest informatsioonist, mida on hea arvesse võtta.