



BATCOL pörandaliistude liim (SO3100)

Tehnilise info aluseks on võetud: ruumi temperatuur 23°C ja suhteline õhuniiskus 65%

Toon	Valge pasta
Viskoossus	6000 poise
Erikaal	1,45 +/- 0,03
Temperatuur kasutamiseks	10°C - 35°C
Kuivamisaeg	2-24 tundi
Avatuna säilib	30 min
Temperatuuritaluvus	-20°C - +110°C
Standardpakend	310ml

Kirjeldus

Ühe-komponentne polüuretaanliim pörandaliistude liimimiseks, kuid sellega saab liimida ka puitu, metalli, plastikut, kivi, kipsi ja telliseid. BATCOL'i saab kasutada ka sikatuurina ja täiteainena, väikeste vahede täitmiseks, kokku liimimiseks.

Toode on lõhnatu ja ei sisalda LOÜ.

Pind peab olema puhas ja kuiv.

Kasutusjuhend

Lõigata tuubi keermestatud tipp maha, panna otsik kohale, suruda liimipüstoli abil liim õigesse kohta. Pörandaliist asetatakse kohale ja hoitakse mõned sekundid surve all.

Märkused

Soovitav on jätta BATCOL'iga liimitud pörandaliistud 12 tunniks puutumata.

Aeg, mis kulub liimi kõvenemiseks on tugevalt mõjutatud liimi kogusest, pindade hingavusest ja temperatuurist.

Värskeid liimi jälgi ja jääke saab eemaldada sooja veega. Kui liim on juba kõvenenud, siis saab seda eemaldada vaid mehaaniliselt.

Toode on külmatundlik!
Tühjad pakendid ära visata, eelnevalt hoolikalt tühjendada
Toode säilib avamata jahedas kuivas kohas 12 kuud