



LOBA® Akzent 100 Wax

Toote kirjeldus

Lahustivaba õli/vaha kombinatsioon.

Kasutusala

Sobib LOBA® Akzent 100 õliga õlitatud põranda hooldamiseks.

Olulised omadused

- Peaaegu 100 % kuivainesisaldus
- Ideaalne lisand Akzent 100 õlile
- Madal kulu

Tehniline info

Artikkel nr	10602	Kulu	10-20 ml/m ² sõltuvalt puidu absorbeerimisvõimest; 0,75l/ ca 50-75 m ²
Pakendi suurus	0,75l	Kuivamisaeg	
Kuivaine sisaldus:	99.7 ±2%	Kõndimine	12 tunni pärast
Pakkimine	Kast: 6x0,75l Alus: 480x0,75l	Kerge koormus	24 tunni pärast
Giscode	Ö 10+	Lõplikult valmis	10 päeva pärast
		Ladustamine ja transport	Ei ole külmatundlik; kasutuskõlblik 36 kuud; ADR määratluse järgi mitteohtlik
		Lahusti	Mitte lahustada, toode on valmis

Kasutatud õliseid lappe ja teisi töövahendeid hoida suletud nõus. Õlivahaga kokkupuutunud lapid, poleervildid jm tuleks hoida vetteasetatuna eraldi asuvas ruumis või muuta tuleohutuks mõnel muul viisil.

NB! Ihesüttimise oht!

Sisaldus:

rafineeritud taimsed õlid (päevalille õli, linaõli), ränihape, taimsed vahad (karnauba), kuivamisained (pliivabad), antioksüdeerijad (fenooli ja oksiimi vabad), naturaalsed vahad (meevaha, karnauba vaha, kandelillavaha)

Kasutusjuhend

LOBAS® Akzent 100 Wax kantakse teraslabidaga põrandale ja poleeritakse koheselt valge või beeži vildiga. Liigne vaha tuleb kindlasti eemaldada!

Siintoodu on osa LOBA® toodete üldisest informatsioonist, mida on hea arvesse võtta.