

LOBA® DeckOil

Toote kirjeldus

Taimsetel õlidel põhinev välisõli, kaitseb puitu ja muudab ilmastikule vastupidavamaks. Toob esile puidu loomuliku ilu.

Kasutusala

Sobib erinevate puitpindade (terrassid, puitpõrandad, tiigipuust jm puitudest aiamööbel) välitingimustes õlitamiseks.

Olulised omadused

- Põhineb taimsetel õlidel
- Suurendab UV-kaitset
- Suurepärase ilmastikukindlus
- Kerge peale kanda
- Kasutatav nii siledatel kui ka soonelisel laudadel
- Sobib aiameöbli õlitamiseks
- LOBA DeckPrepare eelnev kasutamine suurendab vastupidavust.
- Libisemisvastane toime vastavalt DIN 51097/B ja DIN EN 16165:2021-12/R10.
- Sobib laste mänguasjade õlitamiseks vastavalt EN 71-3

Tehniline info

Artikkel nr	10616	Pakendi suurus/ pakkimine	2,5	kast/ tk	4	alus/ tk	120
Kulu	80-120 ml/m ² kandmise kohta	Giscode	Ö60+; ADR määratluse järgi ei ole ohtlik aine.				
Tööriistad	Pintsel, õlilapp, mitte karvastatud riie	Ladustamine ja transport	36 kuud. Ei ole külmatundlik.				
Kuivamise aeg	12 tundi	Lahjendamine/segamine	The product is ready for use and must not be reduced!				

Toote kuivaine sisaldus 45,4+/-2%

Ettevalmistamine

Vajadusel eemaldage eelnevalt mustus, sammal või vana värv. Äsja paigaldatud, suures osas suletud pooridega puit sageli ei ima piisavas koguses õli, seega poorid tuleb kõigepealt „avada“. Soovitatud ettevalmistuse leiab meie kodulehelt Loba [DeckDegrayer](#) tehilisest teabest.

Õlitamine / peale kandmine

Raputage sisu korralikult. Kandke materjal enne pealekandmise alustamist LOBA lakipange. Mitte kanda pinnale, mis on avatud kuumale või tugevale päikesekiirgusele, et vältida liiga kiiresti kuivamist. Kahtluse korral tehke ühilduvuse, nakkuvuse ja välimuse kindlaksmääramiseks proovi koht samal pinnal. Vältige tilkade langemist pinnale, siluge kõik tilgad kohe pintsliga. Vajadusel kanda peale mitu kihti õli.

Peale kandmiseks on vajalik:

- Temperatuur +15°C kuni +25°C
- Suhteline õhuniiskus 40% kuni 75%
- Materjali temperatuur +15°C kuni +25°C



LOBA® DeckOil

Kasutusjuhend

DeckOil õli kanda peale pintslile või ebemetevaba lapiga piki puidustruktuuri. Üleliigne õli korjata lapiga ca 30 minutit pärast õlitamist. Lasta üleöö kuivada ja teine kiht kanda pintslile või lapiga, kuni puit on õlist küllastunud. Õli ülejääd ei eemaldata lapiga.

NB! Kasutatud lapid, vildid ja teised kasutatud vahendid asetada eraldi anumasse ning täita veega, et vältida isesüttimist. Seejärel visata vees leotatud lapid ettenähtud prügikonteinerisse.

Tulemused võivad sõltuda puidu tüübist, eriti õlistest, värviküllastest ja vaigustest puiduliikidest. Optimaalsed immutus/kaitsemõjud tagatakse alles, kui kiudküllastus (puidu maksimaalne õli imendumine) on saavutatud. Järgige üldisi ja vajadusel tootele spetsiifilisi töötervishoiu ja ohutuse eeskirju.

NB! Peale õlitamist vajalik vihmavaba aeg 1 päev.

Siintoodu on osa LOBA® toodete üldisest informatsioonist, mida on hea arvesse võtta.