



LOBASOL® Deck&Teak Õli

Toote kirjeldus

Taimsetel õlidel põhinev välisõli, kaitseb puitu ja muudab ilmastikule vastupidavamaks. Toob nähtavale puidu loomuliku ilu.

Kasutusala

Sobib tiigipuust jm puitudest aiamööbli, puitpõrandate, terrasside õlitamiseks välitingimustes.

Olulised omadused

- Põhineb taimsetel õlidel
- Suurendab UV-kaitset
- Suurepärane ilmastikukindlus
- Kerge peale kanda
- Sobib aiamööbli õlitamiseks

Tehniline info

		Kulu	200-250 ml/m ² okaspuul 100-120 ml/m ² lehtpuul
Artikkel nr	10615	Tööriistad	Pintsel, õlilapp
Kuivainete sisaldus	Värvitul 45.4 ±2% Toonõlil 54 ±2%		
Pakendi suurus	Värvitu: 10l, 2,5l, 0,75l		
Pakkimine	Toonõlid: 2,5l Kast: 1x12l ainult värvitu Alus: 42x12l ainult värvitu Kast: 4x 2,5l Alus: 120x2,5l Kast: 6x 0,75l ainult värvitu Alus 432x 0,75l ainult värvitu	Kuivamisaeg	Kõndimine 12 tunni pärast
Giscode	Ö 60	Lahusti	Mitte lahustada, toode on valmis

Kasutatud õliseid lappe ja teisi töövahendeid hoida suletud nõus. Õlivahaga kokkupuutunud lapid, poleervildid jm tuleks hoida vetteasetatuna eraldi asuvas ruumis või muuta tuleohutuks mõnel muul viisil.

NB! Isesüttimise oht!

Toote üksikasjalik kirjeldus:

rafineeritud taimsed õlid (päevalill, linaõli), ränihape, kuivatavad ained (pliivabad), antioksidandid (fenooli ja oksiiimi vabad), sikatiivid.

Toonid: Light Bangkirai, Dark Bangkirai, Douglas fir, Garapa, Vintage

Kasutusjuhend

LOBASOL Deck&Teak õli kanda peale õlipintsliga või ebemetevaba lapiga piki puidustruktuuri. Üleliigne õli korjata lapiga ca 30 minuti pärast õlitamist. Lasta üleöö kuivada ja teine kiht kanda pintsliga või lapiga kuni puit on õlist küllastunud. Õli ülejäägid eemaldada lapiga.

Ettevalmistamine

Õlitamisel peab temperatuur olema üle 0 °C. Eelnevalt kuiv puitpind hoolikalt puhastada. Vajadusel lihvida, lõpetada liivapaberiga nr 120.

Siintoodu on osa LOBASOL toodete üldisest informatsioonist, mida on hea arvesse võtta.