



## LOBASOL® HS 2K Impactoil/ ImpactOilColor

### Toote kirjeldus

2-komponentne taimsetel õlidel baseeruv lahustivaba põrandaõli.

### Kasutusala

Parkett- ja puitpõrandate õlitamiseks. Kõvendi lisamine soodustab õli kiiret kuivamist. HS 2K ImpactOil sobib ka väga suure koormusega parkett- ja puitpõrandatele.

### Olulised omadused

- 100 % kuivainesisaldus – lahustivaba
- Siidise läikega
- Veekindel, sobib vannitubadesse, köökidesse ja teistesse niisketesse ruumidesse
- Lisab libisemiskindlust R9, vastavalt BGR 181 DIN 51130
- Lihtne ja ergonomiline kasutada - säästab põlvi
- Säästab aega- ajakulu 1 päev!
- Väga madal kulu

### Tehniline info

|                            |                                                                                              |                                 |                                                                                       |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|                            |                                                                                              | <b>Kulu</b>                     | 30-60 g/m <sup>2</sup> sõltuvalt puidu absorbeerimisvõimest                           |
|                            |                                                                                              | <b>Tööriistad</b>               | LOBATOOL rull Microfaser 60-80                                                        |
|                            |                                                                                              | <b>Ühtlustamiseks</b>           | LOBATOOL roostevaba pahtlilabidas<br>LOBATOOL beež poleervilt                         |
| <b>Artikkel nr</b>         | 10610                                                                                        | <b>Kuivamisaeg</b>              |                                                                                       |
| <b>Pakendi suurus</b>      | <b>Värvitu:</b><br>2,5l, 0,75l                                                               | Kõndimine                       | 12 tunni pärast                                                                       |
| <b>Pakkimine</b>           | <b>Toonõlid:</b> 0,75l<br>Alus: 120x2,5l<br>Kast: 4x2,5l<br>Alus: 400x0,75l<br>Kast: 4x0,75l | Kerge koormus                   | 24 tunni pärast (toonõlil 48 tunni pärast)                                            |
|                            |                                                                                              | Lõplikult valmis                | 5 päeva pärast (toonõlil 10 päeva pärast)                                             |
|                            |                                                                                              | <b>Ladustamine ja transport</b> | Ei ole külmaturundlik;<br>kasutuskõlblik 36 kuud;<br>ADR määratluse järgi mitteohtlik |
| <b>Kuivainete sisaldus</b> | 99 ±2% värvitu<br>99.3 ±2% toonõli                                                           |                                 |                                                                                       |
| <b>Giscode</b>             | Ö10/DD+                                                                                      | <b>Lahusti</b>                  | Mitte lahustada, toode on valmis                                                      |

Kasutatud õliseid lappe ja teisi töövahendeid hoida suletud nõus. Õlivahaga kokkupuutunud lapid, poleervildid jm tuleks hoida vetteasetatuna eraldi asuvas ruumis või muuta tuleohutuks mõnel muul viisil.

**NB! Isesüttimise oht!**

### Toote üksikasjalik kirjeldus:

rafineeritud taimsed õlid (päevalill, linaõli), ränihape, kuivamise aine (pliivabad) antioksidant (fenooli ja oksiiimid).

Kõvendi: Polüisotsüaniid

**Toonid:** bilinga, jatoba, kambala, mahagon, papyrus, suitsutamm, must, sucupira, värvitu, valge, wenge

### Kasutusjuhend

Värvitu kasutusjuhend:

- Microfaser 60-80 rulliga kantakse ühtlane kiht peale
- Põrandal lastakse seista 1 tund
- Poleerida pind beeži vildiga

Toonõli kasutusjuhend:

Põrandastuudio/ Linnusilm OÜ  
Pärnu mnt 142  
11317 Tallinn  
E – R 9-18

Tel 6 115 621  
Mob 50 50 530

e-mail: [linnusilm@parkett.ee](mailto:linnusilm@parkett.ee)  
kodulehekülg: [www.parkett.ee](http://www.parkett.ee)



## LOBASOL® HS 2K Impactoil/ ImpactOilColor

- Kanda põrandale pahtlilabidaga ühtlane õhuke kiht HS 2K ImpactOilColor'it
- Lasta seista 20 minutit
- Seejärel kanda pahtlilabidaga peale teine õhuke kiht HS 2K ImpactOilColor'it
- Lasta seista 20 minutit
- Poleerida beeži vildiga

ImpactOilColor'i kasutusjuhend faasiga laudadega põrandatele:

- Pange HS 2K ImpactOilColor otse LOBA spetsiaalsele poleervildile (beež)
- Seejärel hõõruge poleervildil olev õli põrandasse 1-kettalise poleermasinaga
- Poleerida veelkord kuiva/ uue beeži vildiga
- Lasta kuivada üleöö
- Seejärel korrake eelnevat tegevust: Pange HS 2K ImpactOilColor otse LOBA spetsiaalsele poleervildile (beež)
- Seejärel hõõruge poleervildil olev õli põrandasse 1-kettalise poleermasinaga
- Poleerida veelkord kuiva/uue beeži vildiga

### Informatsioon toote kasutamiseks

- Enne kasutamist lasta seista 18-25 °C juures
- Loksutage toodet korralikult
- Lisada kõvendi vahekorras 10:1
- Pärast kõvendi lisamist on HS 2K ImpactOil kasutuskõlblik 2 tundi
- HS 2K ImpactOilColor on kasutuskõlblik 1 tund
- Arvestage kliimatingimustega. (LOBASOL'i toodete üldises informatsioonis)
- Tagada tööajal korralik ventilatsioon

### Ettevalmistus

- Pind lihvida
- Lihvimistolm eemaldada tolmuimejaga
- Pind peab olema kuiv, samuti tuleb eemaldada õli, vaha, silikooni ja teiste kõikvõimalike vanade kattekihtide jäägid

### Tähelepanu

- Toote kasutamine pahtlilabidaga on võimalik ainult sellel juhul kui põrand on ühtlase pinnaga, puuduvad vahed, praod jne.
- Õli imbumine vahedesse põhjustab põranda ebaühtlast kuivamist ja pikendab kuivamist
- Puidu naturaalne toon, struktuur, poorsus ja viimistluslihvil mõjutavad lõpliku puidutooni
- Soovitame tooni esmalt testida samal puidul samade tingimuste juures (nt viimane lihv enne õli peale kandmist)

### Ettevaatust

- Poleerimisel eemaldada põrandalt igasugune puru ja praht, mis võiks poleerimistulemust kahjustada
- Mõned eksootilised puidud võivad kauem kuivada

Siintoodu on osa LOBASOL toodete üldisest informatsioonist, mida on hea arvesse võtta.