



## Toote kirjeldus

Keskkonnasõbralik vesialuseline lahustivaba hooldusvaha õlitatud parkett- ja puitpõrandatele

### Kasutusala

Esmaseks hoolduseks ja hooldusõlituseks õlitatud ja vahatatud põrandatele.

### Olulised omadused:

Keskkonnasõbralik, mitmekülgne, esimene omasuguste hulgas toode

Kuigi algselt vees segunev, kaotab toode selle omaduse peale kuivamist

Valmis kasutamiseks, lahustivaba

Täidab avatud puidu poorid ja pakub kindlat kaitset määrdumise vastu

Lihtne peale kanda lapi või švammiga

## Tehniline info

<b>Artikkel nr</b>	10105	<b>Kulu</b>	Vastavalt puidu imamisvõimele 1l-2l 100 m <sup>2</sup> kohta.
<b>pH</b>	9,0	<b>Kuivamisaeg</b>	Ca 1 tund
<b>Pealekandmis- vahendid</b>	Pehme riidelapp, švamm, piserduspudel.		
<b>Pakendi suurus</b>	1l, 5l	<b>Ladustamine ja transport</b>	+5°C +25°C juures ladustamisaeg 24 kuud. ADR määratluse järgi ei kuulu ohtlike ainete hulka.
<b>Pakkimine</b>	Alus: 540x1l Kast: 15x1l	<b>Lahusti</b>	Mitte lahustada, toode on valmis kasutamiseks.
	Alus: 128x5l Kast: 4x5l		

**Giscode** GE 10

### Sisaldus:

(vastavalt EU soovitudele) lõhnaained, metüülkloroisotiasolinoon, metüülisotiasolinoon

## Kasutusjuhend

### Uued mitmekihilised parketid, aga ka värskelt õlitatud põrandad:

Puhastada põhjalikult, eemaldada tolm ja mustus (tolmuimejaga)

Eriti musta pinna korral pesta Cleaner'i või ParettSoap'i lahusega, mustuse eemaldamiseks võib kasutada rohelist või beeži vilti

Enne NatureWax pealekandmist peab põrand olema täielikult kuivanud

LOBA® NatureWax kanda puuvillase lapi või švammiga ühtlase kihina põrandale, üleliigne õli ära pühkida, vältida loikude tekkimist

Poleerida valge vildiga

### Ulatuslikult kahjustatud põrandad:

Võivad vajada uuesti põrandate õlitamist. Vt juhendid puitpõrandate õlitamise kohta.

### Suurtele pindadele:

On toodet lihtsam kanda Spray-meetodit kasutades: piserdada NatureWax põrandale ja poleerida kogu põrand valge vildiga üle.

**Põranda puhastamine ja hooldus** – Õlitatud põrandate hooldamisel tuleb järgida LOBA® üldisi põrandate hooldamise juhendit vastavalt DIN 18356.

**Hoiatus** : Iseenesliku süttimise vältimiseks tuleb kasutatud lapid, švammid ja teised töövahendid hoiustada suletud anumates, kattes nad liivaga või uputades vette ja viia nad jäätmekäitlusesse tulekindlas anumas.

**Esmahooldus:** NatureWax – enne põrandate kasutusele võtmist ja peale süvapesu

Tehniline informatsioon

## LOBA® NatureWax



**Hoolduskoristus :** Cleaner/ WaxCleaner – igapäevane koristus niiske mopiga

**Hooldusõlitus:** NatureWax – põranda kaitsekihi taastamiseks ja üldilme parandamiseks.

**Süvapuhas:** ParkettSoap – Eelmiste kaitsekihtide eemaldamiseks ja sügavalt määratud pinna puhastamiseks.

Siintoodu on osa LOBA® toodete üldisest informatsioonist, mida on hea arvesse võtta.