



Toote kirjeldus

Täiesti uut tüüpi vesialuseline lahusti- ja seebivaba hooldusvahend parkett- ja puitpõrandatele.

Kasutusala

Õlitatud parkett- ja puitpõrandatele

Tehases oksüdatiivõliga õlitatud parketile

Ei sobi kasutamiseks UV-õliga õlitatud parketil

Olulised omadused:

Valmis kasutamiseks, lahusti- ja seebivaba

Aitab säilitada õlitatud puitpinnale iseloomuliku mati välimuse

Sobib nii kogu põrandataišhoolduseks kui ka väikesteks kohtparandusteks

Lihtne peale kanda lapi või švammiga

Tehniline info

Artikkel nr	10100	Kulu	Vastavalt puidu imamisvõimele 1l-3l 100 m ² kohta. 1 liitriga saab katta 30-100 m ² .
pH	7,5	Kuivamisaeg	Peal võib kõndida 4-6 tunni möödudes, soovitatav lasta kuivada üleöö enne tavapärasesse kasutusse võtmist.
Pealekandmis- vahendid	Pehme riidelapp, švamm, piserduspudel.	Ladustamine ja transport	+5°C +25°C juures ladustamisaeg 24 kuud. ADR määratluse järgi ei kuulu ohtlike ainete hulka.
Pakendi suurus	1l, 5l	Lahusti	Mitte lahustada, toode on valmis kasutamiseks.
Pakkimine	Alus: 540x11 Kast: 15x11		
	Alus: 128x5l Kast: 4x5l		

Giscode Ö10+

Sisaldus:

(vastavalt EU soovitudele) lõhnaained, metüülkloroisotiasoloon, metüülisotiasoloon

Kasutusjuhend

Uued mitmekihilised parketid, aga ka värskelt õlitatud põrandad:

Puhastada põhjalikult, eemaldada tolm ja mustus (tolmuimejaga)

Eriti musta pinna korral pesta ParettSoap'i lahusega, võib kasutada rohelist või beeži vilti

Enne Aqua OilCare pealekandmist peab põrand olema täielikult kuivanud

LOBA® Aqua OilCare kanda lapi või švammiga ühtlase kihina põrandale, üleliigne õli ära pühkida, vältida loikude tekkimist

Poleerida valge viidiga

Ulatuslikult kahjustatud põrandad:

Võivad vajada uuesti põrandataišitamist. Vt juhendid puitpõrandate õlitamise kohta.

Suurtele pindadele:

On toodet lihtsam kanda Spray-meetodit kasutades: piserdada Aqua OilCare põrandale ja poleerida kogu põrand valge viidiga üle

Mitteimavatel pindadel:

Värskelt paigaldatud, tehasese UV õliga õlitatud parkett võib hooldusvahendit mitte sisse võtta. Sellisele põrandale on sobilik hooldusvahend Aqua WaxCare

Põranda puhastamine ja hooldus – Õlitatud põrandate hooldamisel tuleb järgida LOBA® üldisi põrandataišitamise juhendit vastavalt DIN 18356.

Tehniline informatsioon

LOBA® NatureOil



Hoiatus : Iseenesliku süttimise vältimiseks tuleb kasutatud lapid, švammid ja teised töövahendid hoiustada suletud anumates, kattes nad liivaga või uputades vette ja viia nad jäätmekäitlusesse tulekindlas anumas.

Hoolduskoristus : Cleaner/ WaxCleaner igapäevane koristus niiske mopiga

Hooldusõlitus: Aqua OilCare – põranda kaitsekihi taastamiseks ja üldilme parandamiseks.

Süvapuhasutus: ParkettSoap – Sügavalt määratud pinna puhastamiseks.

Siintoodu on osa LOBA® toodete üldisest informatsioonist, mida on hea arvesse võtta.