

## LOBA® ParkettOil Deluxe



### Toote kirjeldus

Hooldusõli

#### Kasutusala

Sobib kulunud õlitatud puitpõrandate ja parketi hooldusõlituseks, samuti õlitamiseks peale vana vahakihi eemaldamist.

### Tehniline info

|                       |  |                                 |  |
|-----------------------|--|---------------------------------|--|
| <b>Artikkel nr</b>    | 10466  | <b>Kulu</b>                     | 1l/ 30 - 100 m <sup>2</sup> kohta, olenevalt puidu imavusvõimest.                            |
| <b>Pakendi suurus</b> | 1l (värvitu, valge), 5l (värvitu)  | <b>Kuivamine</b>                | Üleöö  |
| <b>Pakkimine</b>      | Alus: 480x11<br>Kast: 6x11<br>Alus: 120x5l<br>Kast: 4x5l                       | <b>Ladustamine ja transport</b> | +5°C +25°C juures ladustamisaeg 36 kuud. ADR määratluse järgi ei kuulu ohtlike ainete hulka. |
| <b>Giscode</b>        | Ö60+   | <b>Lahusti</b>                  | Mitte lahustada, toode on valmis kasutamiseks.   |
| <b>Sisaldus:</b>      | Naturaalsed taimsed õlid ja vahad, modifitseeritud õlid, pliivabad sikatiivid. |                                 |  |

### Kasutusjuhend

Kasutada ainult toatemperatuuril. LOBA® ParkettOil Deluxe kanda lapiga põrandale, mõne minuti pärast eemaldada üleliigne õli. Umbes 30 minuti pärast poleerida valge või beeži vildiga põrandapinna ühtlustamiseks. Kui põrand on väga määrdunud, kallata või pihustada LOBA® ParkettOil Deluxe määrdunud kohale ja lasta veidi seista kuni mustus lahustub ning poleerida üle beeži või valge vildiga. Määrdunud õli eemaldada kuiva lapiga.

Siintoodu on osa LOBA® toodete üldisest informatsioonist, mida on hea arvesse võtta.