



## LOBASOL® HS Select 100 Õli/Vaha

### Toote kirjeldus

Lahustivaba taimsetel õlidel ja vahadel baseeruv pörandaõli. Toob nähtavale puidu loomuliku ilu.

### Kasutusala

Sobib parkett- ja puitpõrandate õlitamiseks

### Olulised omadused

- 100% kuivainesisaldus
- Madal kulu
- Toob nähtavale puidu loomuliku ilu
- Keskkonnasõbralik pörandaõli

### Tehniline info

<b>Artikkel nr</b>	10621	<b>Kulu</b>	30-60 g/m <sup>2</sup> olenevalt puidu absorbeerimisvõimest
<b>Pakendi suurus</b>	2,5l	<b>Tööriistad</b>	Lobatool teraslabidas, Lobatool rull Microfraser 60-80
<b>Pakkimine</b>	Alus: 120x2,5l Kast: 4x2,5l	<b>Ühtlustamiseks Kuivamisaeg</b>	Loba poleervilt (beež/punane)
<b>Giscode</b>	Ö 10	<b>Kõndimine</b>	12 tunni pärast
		<b>Kerge koormus</b>	24 tunni pärast
		<b>Lõplikult valmis</b>	10 päeva pärast
		<b>Ladustamine ja transport</b>	+5C°kuni +25C° juures 36 kuud, ei ole ohtlik materjal ADR määratluse järgi.
		<b>Lahusti</b>	Mitte lahustada, toode on valmis

Kasutatud õliseid lappe ja teisi töövahendeid hoida suletud nõus. Õlivahaga kokkupuutunud lapid, poleervildid jm tuleks hoida vetteasetatuna eraldi asuvas ruumis või muuta tuleohutuks mõnel muul viisil.

**NB! Isesüttimise oht!**

### Toote üksikasjalik kirjeldus:

rafineeritud taimsed õlid (päevalille õli, linaõli), kuivamisained (pliiivad), antioksüdeerijad (fenooli ja oksiimi vabad).

### Kasutusjuhend

#### 1) Tavalise koormusega põrandale –

Parketi pind peab olema kuiv, hästi lihvitud, puhastatud õlist, vahast, lihvimistolmust.

LOBASOL® HS Select 100 Õli/ Vaha kantakse maha õhukese kihina, kasutades Lobatool rulli „Microfaser 60-80”. Põrandapinna ühtlustamiseks poleerida põrandat ca 60 min pärast beeži/punase vildiga.

#### 2) Suure koormusega põrandale –

Parketi pind peab olema kuiv, hästi lihvitud, puhastatud õlist, vahast, lihvimistolmust.

LOBASOL® HS Select 100 Õli/ Vaha kantakse maha õhukese kihina, kasutades Lobatool rulli „Microfaser 60-80”. Põrandapinna ühtlustamiseks poleerida põrandat ca 60 min pärast beeži/punase vildiga. Peale üleöö kuivamist kandke roostevabast terasest pahtlilabidaga teine kiht LOBASOL® HS Select 100 Õli/ Vaha. Põrandapinna ühtlustamiseks poleerida põrandat beeži/punase vildiga.

**Ettevaatus!** Poleerimisel eemaldage kindlasti liigne õli põrandalt. Mõnede eksootiliste puitude korral võib kuivamisaeg olla pikem.

Siintoodu on osa LOBASOL toodete üldisest informatsioonis, mida on hea arvesse võtta.