



APILUX mesilasvaha emulsioon (kood SO8020)

Tehnilise info aluseks on võetud: ruumi temperatuur 23°C ja suhteline õhuniiskus 65%

Toon	Piimjas vedelik
Viskoossus	11" F4
Erikaal	1,02 +/- 0,01
pH	9 +/- 0,5
Keskmine kogus	1 liiter sobib 15-30 m ² peale
Standardpakend	1l plastikpudel, kastis 10tk

Kirjeldus

Mesilasvaha emulsioon. Kui kanda õlitatud puitpõrandatele, siis APILUX annab pinnale sooja siidise läike, kulumis- ning niiskuskindluse. APILUX sobib ka teiste puidust toodete töötlemiseks, välja arvatud väliskasutamiseks.

Kasutusjuhend

Puhastada töödeldav pind, kasutades selleks puiduseepi DETEROL. Korralikult lasta kuivada ning seejärel kanda APILUX harja või pesumopiga põrandale võimalikult tasase kihina, jätmata jääke. Seejärel lasta pinnal täielikult kuivada ning poleerida ühekettalise poleermasinaga kasutades valget vilti või poleerimislapiga ning pehme mopiga.

Märkused

APILUX'i kasutada 7-10 päeva peale õlitamist.

Soovitame toodet kasutada toatemperatuuril alates +15°C. Samuti peab toode eelnevalt aklimatiseeruma.

Toode on külmatundlik!
Tühjad pakendid ära visata, eelnevalt hoolikalt tühjendada
Toode säilib avamata jahedas kuivas kohas 12 kuud