



CARSOL hooldusõli (kood SO8202)

Tehnilise info aluseks on võetud: ruumi temperatuur 23°C ja suhteline õhuniiskus 65%

Toonid	värvitu, valge, sinine, kollane, roheline, punane, douglas, eebenipuu, mahagon, pähkel, mansonia pähkel, rosewood, tamm, tiik
Viskoossus:	14" +/-1" F4
Erikaal:	0.82 +/- 0.01 kg/l
Poleerimiseks kuiv:	1-2 tundi
Kuivamisaaeg peale poleerimist:	10-12 tundi
Soovituslik kogus (ühele kihile):	30-40 m ² /l
Standardpakend	1l metallnõu

Kirjeldus

CARSOL on valmis kasutamiseks, põhineb looduslikel õlidel ja vaikudel. Väljatöötatud õlitatud põrandate hooldamiseks, CARSOL tungib puidupooriesse ning küllastab puidu poorid õliga. Lisaks moodustab ta põrandale kaitsva kile ja taastab puidu pinnal kulunud kohad. CARSOL'il on kahesuunaline toime: puidu pinnal ja puidu pinna all, nii pikeneb GREEN LINE õlidega töödeldud põrandate eluiga.

Toode sobib kasutamiseks nii kodustes tingimustes kui ka kõrge koormusega suurtele pindadele, mida hooldavad eriala spetsialistid.

CARSOL on saadaval värvituna ning järgmiste toonidena: valge, sinine, douglas, eebenipuu, kollane, mahagon, pähkel, mansoonia pähkel, rosewood, tamm, punane, tiigipuu, roheline.

Kasutusjuhend

Pesta põrand põhjalikult puitpõrandate seebi lahusega DETEROL ning lasta kuivada. Loksutada CARSOL'i nõu korralikult läbi, et kõik põhja vajunud osakesed oleksid ühtlaselt jaotunud, toonitud õli puhul on vajalik tooniva pigmendi ühtlane jaotumine. Seejärel kanda CARSOL hooldusõli kulunud või kahjustatud piirkonda või kogu põrandale, pealekandmiseks kasutada lappi või poleervilti. Vajaduse korral **hõõruda CARSOL sisse**, et see imenduks paremini puidu pooridesse. Kõige olulisem on kanda CARSOL **peale väga õhukese kihina**. 1-2 tunni pärast tuleb põrand valge vildiga üle poleerida.

Tähelepanu!

- Soovitame CARSOL hooldusõli kasutada ruumi temperatuuril alates +15°C. Enne kasutamist hoida toodet samas ruumis, et hooldusõli kohaneks ruumi temperatuuriga.
- Peale CARSOL hooldusõliga töötlemist hoida põrandat 48 tunni vältel veega kokkupuutumise eest.
- CARSOL'iga töötamise ajal mitte suitsetada, tagada korralik ventilatsioon.
- Tööriistade puhastamiseks ja vajaduse korral õli vedeldamiseks kasutada lahustit DILUENTE LINOLUX.
- Kasutatud lapid, kaltsud, paberid jm asetada peale töö lõpetamist vette, et vältida isesüttimist.

**Enne äraviskamist tühendada kasutatud nõud täielikult CARSOL'i jääkidest.
Toodet säilitada algses pakendis avamata kuivas, jahedas kohas,
säilivusaeg vähemalt 12 kuud.**