



PRIMOL TURBO kruntõli (kood MO4200/XX)

Tehnilise info aluseks on võetud: ruumi temperatuur +23°C ja suhteline õhuniiskus 65%

Viskoossus	13" F4 +/- 2" F4
Erikaal	0,83 +/- 0,02
Puutekuiv	2-3 tunni pärast
Katmine Greenol Plus või HD viimistlusõliga pärast/aja jooksul	4-8 tunni pärast
Katmine vesialuse krundi ja lakiga pärast / aja jooksul	48 / 96 tunni pärast
Katmine kahekomponentse, lahusti-baasilise, PU-krundi ja lakiga pärast / aja jooksul	72 / 96 tunni pärast
Lõplik kuivamine	10-15 päeva
Soovituslik kogus (ühele kihile)	15-30 m ² /l
Maksimaalne lahusti kogus (vastavalt Dir. 2004/42/CE)	20%
Tööriistade puhastamine	DILUENTE LINOLUX
LOÜ sisaldus %	72% +/- 4%
Max LOÜ sisaldus g/l	590 g/l
Max lubatud LOÜ sisaldus	700 g/l
Standardpakend	2,5l metallist kanister

Kirjeldus

PRIMOL TURBO on looduslikel õlidel ja vaikudel põhinev kruntõli, mõeldud eeskätt puidu kaitsmiseks puitpõrandatel.

Kasutades koos teiste GREEN LINE toodetega, annab põrandatele **hea kulumiskindluse** ja toob esile puidu loomuliku ilu ja soojuse. PRIMOL TURBO tungib sügavale puidu pooridesse ning GREENOL PLUS või HD õli muudab pinna hästi vastupidavaks ning mustust hülgavaks. Neid tooteid koos kasutades saab kaitsta puitu kulumise ja olmekeemia vastu.

PRIMOL TURBO sobib **käsitsi pealekandmiseks** äsja lõigatud laudadele või lihvitud põrandatele, tehases lihvitud ja harjatud põrandatele, aga samuti **tööstuslikul tootmisel** puitpõrandate õlitamiseks.

PRIMOL TURBO on saadaval erinevates värvitoonides (vt värvikaarti). Kõiki värvitoone saab segada värvi intensiivsuse, kui ka tonaalsuse järgi, lisades CARVER'i kontsentreeritud toonpastasid OILPAST, mida on saadaval viies värvitoonis: valge, punane, kollane, sinine ja must.

PRIMOL TURBO't saab kasutada toonitud puidul samamoodi kui PRIMOL PLUS'i, kuid esimese ja teise kihi kandmise vahele jääb märkimisväärselt vähem aega.

PRIMOL TURBO kantakse peale erinevalt, see oleneb pealmise kihina kasutatava toote pealekandmise viisist: (FONDO 300, RAFFAELLO, AQUAHIT, HOUSE, EPSILON, OMEGA, META, FONDO K2 07).

Käsitsi peale kandmine

Põrand lihvida (viimane karedus 100), eemaldada vana vaha, õli jm jäägid. Lihvimistolm eemaldada hoolikalt tolmuimejaga. Kanda 1 kiht PRIMOL TURBO't õliharja või vildiga. Enne teist kihti veenduda, et esimene kiht oleks täielikult puitu imendunud ja pind oleks kuiv ning õlijääkidest vaba.

- **Õli-baasil viimistlus:**
4-8 tunni möödudes kanda kaitsev viimistlusõli GREENOL PLUS, lähtudes tehnilisest informatsioonist. Juhul kui kasutada toonitud PRIMOL TURBO õli, on soovitatav lisada ca 1-2% sama tooniga PRIMOL TURBO õli ka GREENOL PLUS'ile.
- Erinevad pealekandmisviisid olenevalt viimases kihis kasutatavast tootest:
Karestamata, kanda 1 kiht õli või viimistlusvahendit, mille olete välja valinud, järgides kasutusjuhendit. Siis karestada, püüda mitte alumist kihti vigastada ning kanda pealne viimistluskiht.



PRIMOL TURBO kruntõli (kood MO4200/XX)

Tööstuslik pealekandmine

PRIMOL TURBO õli saab peale kanda ka värvipihusti abil. **Väga oluline on kanda kihid õhukeselt (10-20g/m² ühe kihi kohta) õli ning lauad või plangud harjata naturaalse poleerimisharjaga (nagu näiteks tampico või sisal) peale iga kihi pealekandmist. See aitab õlil paremini imenduda puitu ja parandab kuivamist. Kuivamist aitab kiirendada kuumaõhu puhuri kasutamine (50-55°C 100-120 sekundit).**

Tähelepanu!

- Mitte kasutada temperatuuril alla +15°C, enne kasutamist lasta tootel ruumi temperatuuriga kohaneda.
- Et vältida pigmentide ebaühtlast segunemist (mis võib tekitada soovimatut värvierinevust), siis enne kasutamist hoolikalt loksutada metallpurki või valada toode tühja anumasse ja hoolikalt segada! Eriti valge ja halli värvitooni puhul.
- Kasutades erinevaid tooteid viimase kihina, soovime enne terve pinna katmist teha väiksel pinnal proovitest, et näha kas toode imendub täielikult puitu. Kui mitte, siis lahjendada CARVEX DILUENTE LINOLUX lahustiga, kuni saavutate soovitud tulemuse. Et tagada järgmiste kihtide korralikku kinnitumist, peab PRIMOL TURBO olema hästi imendunud ja kuivanud.
- **Kanna toodet järgides ülal välja toodud soovituslikku kogust ühele kihile, vastasel korral võib liigne kogus põhjustada viimistlemisel nakkeprobleeme.**
- Pealmised kihid kanda peale lähtudes ajavahemikust, mis on välja toodud ülal tabelis.
- Toodet saab segada teiste õli-baasil toodetega (GREEN LINE; EXTEROL; OILPAST).
- Lisades OILPAST toodet, aeglustab see PRIMOL TURBO kuivamist. Suures koguses OILPAST pastat võib põhjustada ka nakkeprobleeme erinevate toodete puhul viimase kihina katmisel. Eelnevalt on soovitatav teha proovitest.
- Mida tugevam toon, seda aeglasemalt õli kuivab.
- Et tooni heledamaks muuta, soovime seda lahjendada läbipaistva PRIMOL TURBO'ga.
- Et saada valget tooni, on soovituslik teha esialgu proov ning samuti ka toonida viimistluskiht.
- **Ihesüttimise vältimiseks soovime kasutatud lappe jm õliseid esemeid hoida vees.**

Kui originaal avamata pakendit on hoitud jahedas ja kuivas, säilib toode 12 kuud.

Tühjad pakendid ära visata, eelnevalt hoolikalt tühjendada, et ei jääks jääke.