

LOBACARE® NatureOil



Toote kirjeldus

Täiesti uut tüüpi vesialuseline lahusti- ja seebivaba hooldusvahend parkett- ja puitpõrandatele.

Kasutusala

Õlitatud parkett- ja puitpõrandatele

Tehases oksüdatiivõliga õlitatud parketile

Ei sobi kasutamiseks UV-õliga õlitatud parketil

Olulised omadused:

Valmis kasutamiseks, lahusti- ja seebivaba

Aitab säilitada õlitatud puitpinnale iseloomuliku ilusa välimuse

Sobib nii kogu põranda täishoolduseks kui ka väikesteks kohtparandusteks

Lihtne peale kanda lapi või švammiga

Tehniline info

Artikkel nr	10100	Kulu	Vastavalt puidu imamisvõimele 1l-3l 100 m ² kohta. 1 liitriga saab katta 30-100 m ² .
Pealekandmisvahendid	Pehme riidelapp, švamm, piserduspudel.	Kuivamisaeg	Peal võib kõndida 4-6 tunni möödudes, soovitatav lasta kuivada üleöö enne tavapärasesse kasutusse võtmist.
Pakendi suurus	1l, 5l	Ladustamine ja transport	+5°C +25°C juures ladustamisaeg 24 kuud. ADR määratluse järgi ei kuulu ohtlike ainete hulka.
Pakkimine	Alus: 540x11 Kast: 15x11	Lahusti	Mitte lahustada, toode on valmis kasutamiseks.
	Alus: 128x5l Kast: 4x5l		
Giscode	Ö 10+		
Sisaldus:	(vastavalt EU soovitudele) lõhnaained, metüülkloroisotiasoloon, metüülisotiasoloon		

Kasutusjuhend

Uued mitmekihilised parketid, aga ka värskelt õlitatud põrandad:

Puhastada põhjalikult, eemaldada tolmu ja mustus (tolmuimejaga)

Eriti musta pinna korral pesta ParkettSoap'i lahusega, võib kasutada rohelist või beeži vilti

Enne NatureOil pealekandmist peab põrand olema täielikult kuivanud

LOBACARE® NatureOil kanda lapi või švammiga ühtlase kihina põrandale, üleliigne õli ära pühkida, vältida loikude tekkimist

Poleerida valge viidiga

Ulatuslikult kahjustatud põrandad:

Võivad vajada uuesti põranda õlitamist. Vt juhendid puitpõrandate õlitamise kohta.

Suurtele pindadele:

on toodet lihtsam kanda Spray-meetodit kasutades: piserdada NatureOil põrandale ja poleerida kogu põrand valge viidiga üle

Mitteimavatel pindadel:

Värskelt paigaldatud, tehasese UV õliga õlitatud parkett võib hooldusvahendit mitte sisse võtta. Sellisele põrandale on sobilik hooldusvahend NatureWax

Hoiatus : Iseenesliku süttimise vältimiseks tuleb kasutatud lapid, švammid ja teised töövahendid hoiustada suletud anumates, kattes nad liivaga või uputades vette ja viia nad jäätmekäitlusesse tulekindlas anumates.

Süvapuhasutus: ParkettSoap – Sügavalt määrduvad pinna puhastamiseks.

Siintoodu on osa LOBACARE toodete üldisest informatsioonist, mida on hea arvesse võtta.