

LOBACARE® NatureOil

Toote kirjeldus

Täiesti uut tüüpi vesialuseline lahusti- ja seebivaba hooldusvahend parkett- ja puitpõrandatele.

Kasutusala

Õlitatud parkett- ja puitpõrandatele

Tehases oksüdatiivõliga õlitatud parketile

Ei sobi kasutamiseks UV-õliga õlitatud parketil

Olulised omadused:

Valmis kasutamiseks, lahusti- ja seebivaba

Aitab säilitada õlitatud puitpinnale iseloomuliku mati välimuse

Sobib nii kogu põranda täishoolduseks kui ka väikesteks kohtparandusteks

Lihntne peale kanda lapi või švammiga

Tehniline info

| | | | |
|-----------------------------------|--|-------------------------------------|---|
| Artikkel nr | 10100 | Kulu | Vastavalt puidu imamisvõimele 1l-3l 100 m ² kohta. 1 liitriga saab katta 30-100 m ² . |
| pH | 7,5 | Kuivamisaeag | Peal võib kõndida 4-6 tunni möödudes, soovitatav lasta kuivada üleöö enne tavapärasesse kasutusse võtmist. |
| Pealekandmis- vahendid | Pehme riidelapp, švamm, piserduspudel. | Ladustamine ja transport | +5°C +25°C juures ladustamisaeg 24 kuud. ADR määratluse järgi ei kuulu ohtlike ainete hulka. |
| Pakendi suurus | 1l, 5l | Lahusti | Mitte lahustada, toode on valmis kasutamiseks. |
| Pakkimine | Alus: 600x11 Kast: 15x11 | | |
| | Alus: 128x5l Kast: 4x5l | | |

Giscode Ö 10

Sisaldus:

(vastavalt EU soovitudele) lõhnaained, metüülkloroisotiasoloon, metüülisotiasoloon

Kasutusjuhend

Uued mitmekihilised parketid, aga ka värskelt õlitatud põrandad:

Puhastada põhjalikult, eemaldada tolm ja mustus (tolmuimejaga)

Eriti musta pinna korral pesta ParettSoap'i lahusega, võib kasutada rohelist või beeži vilti

Enne NatureOil pealekandmist peab põrand olema täielikult kuivanud

LOBACARE® NatureOil kanda lapi või švammiga ühtlase kihina põrandale, üleliigne õli ära pühkida, vältida loikude tekkimist

Poleerida valge vildiga

Ulatuslikult kahjustatud põrandad:

Võivad vajada uuesti põranda õlitamist. Vt juhendid puitpõrandate õlitamise kohta.

Suurtele pindadele:

On toodet lihtsam kanda Spray-meetodit kasutades: piserdada NatureOil põrandale ja poleerida kogu põrand valge vildiga üle

Mitteimavatel pindadel:

Värskelt paigaldatud, tehasese UV õliga õlitatud parkett võib hooldusvahendit mitte sisse võtta. Sellisele põrandale on sobilik hooldusvahend NatureWax

Põranda puhastamine ja hooldus – Õlitatud põrandate hooldamisel tuleb järgida LOBA® üldisi põranda hooldamise juhendit vastavalt DIN 18356.

Hoiatus : Iseenesliku süttimise vältimiseks tuleb kasutatud lapid, švammid ja teised töövahendid hoiustada suletud anumates, kattes nad liivaga või uputades vette ja viia nad jäätmekäitlusesse tulekindlas anumates.

Hoolduskoristus : Cleaner/ WaxCleaner igapäevane koristus niiske mopiga

Hooldusõlitus: NatureOil – põranda kaitsekihi taastamiseks ja üldilme parandamiseks.

Süvapuhas: ParkettSoap – Sügavalt määratud pinna puhastamiseks.

Siintoodu on osa LOBACARE toodete üldisest informatsioonist, mida on hea arvesse võtta.