

LOBA® ParkettOil Pro



Toote kirjeldus

Hooldusõli

Kasutusala

Sobib kulunud õlitatud puitpõrandate ja parketi hooldusõlituseks, samuti õlitamiseks peale vana vahakihi eemaldamist.

Tehniline info

Artikkel nr	10466	Kulu	1l/ 30 - 100 m ² kohta, olenevalt puidu imavusvõimest.
Pakendi suurus	1l (värvitu, valge), 5l (värvitu)	Kuivamine	Üleöö
Pakkimine	Alus: 480x11 Kast: 6x11 Alus: 120x5l Kast: 4x5l	Ladustamine ja transport	+5°C +25°C juures ladustamisaeg 36 kuud. ADR määratluse järgi ei kuulu ohtlike ainete hulka.
Giscode	Ö60+	Lahusti	Mitte lahustada, toode on valmis kasutamiseks.
Sisaldus:	Naturaalsed taimsed õlid ja vahad, modifitseeritud õlid, pliivabad sikatiivid.		

Kasutusjuhend

Kasutada ainult toatemperatuuril. LOBA® ParkettOil Pro kanda lapiga põrandale, mõne minuti pärast eemaldada üleliigne õli. Umbes 30 minuti pärast poleerida valge või beeži vildiga põrandapinna ühtlustamiseks. Kui põrand on väga määrdunud, kallata või pihustada LOBA® ParkettOil Pro määrdunud kohale ja lasta veidi seista kuni mustus lahustub ning poleerida üle beeži või valge vildiga. Määrdunud õli eemaldada kuiva lapiga.

Siintoodu on osa LOBA® toodete üldisest informatsioonist, mida on hea arvesse võtta.